

SCHEDA TECNICA

Elan



CARATTERISTICHE GENERALI:

Lavasciuga con sistema di lavaggio e aspirazione liquidi, lavante-spazzante
Versioni: Elettrica 24V
Posto guida con operatore a bordo
Ruote: N°1 Anteriore sterzante, n° 2 posteriori motrici
Campo d'impiego: Lavaggio di spazi piccoli, medi, interni ed esterni, privati e pubblici

VERSIONI	Elan 602 lavante	Elan 702R lavante-spazzante	Elan 732 lavante
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------

PRESTAZIONI

Massima capacità oraria di lavaggio	m ² /h	3000	3500	3650
Larghezza di lavaggio	mm	600	700	730
Larghezza di asciugatura	mm	770	960	960
Velocità max. di trasferimento	km/h	5,5	5,5	5,5
Velocità max. in retromarcia	km/h	3,5	3,5	3,5
Velocità max. in lavoro	km/h	5	5	5
Pendenza max. superabile	%	10	10	10

VERSIONI	Elan 602 lavante	Elan 702R lavante-spazzante	Elan 732 lavante
-----------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

RUMOROSITÀ (EN 60704)

Livello pressione acustica riferita al posto di lavoro	dB(A)	75,4	75,4	75,4
--	-------	------	------	------

VIBRAZIONI (ISO 2631/97)

Livello delle accelerazioni ponderate in frequenza	m/s ²	< 0,5	< 0,5	< 0,5
--	------------------	-------	-------	-------

SPAZZOLE

Spazzola/e n°/tipo		2/disco	2/rulli	2/disco
Posizione		centrale	centrale	centrale
Spazzola a rulli, diametro	mm		140	
Spazzola a disco, diametro	mm	305		370
Velocità di rotazione	giri/min	185	800	185
Volume contenitore detriti	lt		5	

TERGIPAVIMENTO

Tergipavimento	tipo	f ottante	f ottante	f ottante
Depressione	mm/H ₂ O	1600	1600	1600
larghezza max. tergipavimento	mm	800	960	960
Sollevamento e abbassamento	tipo	elettrico	elettrico	elettrico

SERBATOI

Acqua pulita / soluzione	lt	95	95	95
Acqua sporca / recupero	lt	100	100	100

STERZATURA

Sterzata mediante volante	tipo	meccanico	meccanico	meccanico
Minimo spazio per inversione ad " U "	mm	1650	1650	1650

MOTORI ELETTRICI

Motore trazione	n°/V/W	1-24-400	1-24-400	1-24-400
Motore rotazione spazzole	n°/V/W	2-24-380	2-24-500	2-24-380
Motore aspirazione	n°/V/W	1-24-500	1-24-500	1-24-500

BATTERIE

Quantità e capacità della/e batteria/e	n°-V-Ah(5h)	4-6-180	4-6-180	4-6-180
Autonomia		2h 40'	2h 30'	2h 35'
Dimesioni batteria (Lu-La-h)	mm	398x545x300	398x545x300	398x545x300

RUOTE

Anteriore	Ømm	250	250	250
Posteriore	Ømm	250	250	250

VERSIONI	Elan 602 lavante	Elan 702R lavante-spazzante	Elan 732 lavante
-----------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

FRENI

Di servizio su ruote posteriori	tipo	meccanico	meccanico	meccanico
Di Stazionamento su ruote posteriori	tipo	meccanico	meccanico	meccanico

DIMENSIONI

Dimensioni della macchina (Lu-La-H) (escluso spazzole)	mm	1400x640x1600	1400x790x1600	1400x750x1600
Dimensioni dell'imballo (lung x larg x alt)	mm	1440x700x1770	1550x880x1770	1550x880x1770

PESI

Peso della macchina in ordine di marcia a vuoto senza operatore	kg	340	350	345
Peso della/e batteria/e	kg	116	116	116
Peso dell'imballo	kg	-	-	-

STRUMENTAZIONI

Display contatore e indicatore stato di carica della batteria	x	x	x
Spia (rossa) indicazione retromarcia	x	x	x

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pulsante per carico macchina	x	x	x
Pulsante arresto d'emergenza	x	x	x

ACCESSORI A RICHIESTA

Carica batterie a bordo	x	x	x
Kit cambio rapido batterie	x	x	x
Sollevamento tergi automatico in retromarcia	x	x	x